



ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ SINOMACH GE380H



Масса

Эксплуатационная масса: 37 300 кг

Вместимость ковша

Номинальная вместимость ковша с шапкой: 1,8 м³

СИНТЕХ МАШИНЕРИ

ОБЕСПЕЧИВАЕМ СЕГОДНЯ ВАШУ УВЕРЕННОСТЬ В ЗАВТРА

Оборудован двигателем нового поколения

Tier III

Увеличена мощность, уменьшен расход топлива.



Удобное и недорогое обслуживание

- Простота осмотра и возможность очистки фильтра.
- Долговечный фильтрующий элемент гидравлического масла.
- Простота и доступность послепродажного обслуживания.

Надежный и стабильный ходовой механизм

- Усиленная боковая балка коробчатой формы и X-образная конструкция рамы сварены из высокопрочных и малонагруженных листов легированной стали, что обеспечивает высокую прочность ходовой рамы и устойчивость всей машины.
- Высокопрочная гусеничная лента позволяет машине выдерживать удары, вызванные высокими нагрузками при работе в тяжелых условиях.
- Увеличенное сечение боковой балки поворотной платформы повышает прочность конструкции и способствует рациональной регулировке центра тяжести для повышения устойчивости экскаватора во время работы.
- Прочная и надежная ходовая часть.



Надежная усовершенствованная двухнасосная гидравлическая система с пониженным расходом, полным контролем мощности и увеличенной скоростью срабатывания.



Двигатель Cummins обеспечивает высокоэффективную работу экскаватора при оптимальном потреблении топлива.



Алюминиевый радиатор большой емкости обеспечивает хороший теплоотвод при полной нагрузке и непрерывной работе экскаватора.



Технические характеристики

Основные компоненты

ДВС	Cummins (Китай)
Главный насос	Kawasaki (Китай)
Гидромотор поворота	
Распределитель	
Гидромотор хода	OK F80 (Германия)

Комплектация

Светодиодные фары	+
Защита лобового стекла	+
Кондиционер	+
Усиленная стрела	+
Усиленная рукоять	+
Усиленный ковш	+

Эксплуатационная масса, кг	37 300
Емкость ковша «с шапкой», ISO, м³	1,8
Максимальная глубина копания, мм	5 884
Двигатель	Cummins QSL-9
Экологический стандарт	Tier 3
Номинальная мощность (ISO 9249), кВт./л.с. при об/мин 2 200	232 / 316
Максимальный поток гидросистемы, л/мин	2 x 320
Максимальная производительность насоса контура управления, л/мин	34,3
Скорость поворота платформы, об/мин	8,8
Скорость передвижения, (высокая/низкая), км/час	5,5 / 3,3
Ширина башмаков гусеницы, мм	600
Давление на грунт КПа (кгс/см²)	70 (0,70)
Длина стрелы, м	6,47
Длина рукояти, м	2,6
Габаритная длина, мм	11 280
Габаритная ширина, мм	3 280
Максимальная габаритная высота, мм	3 560
Минимальный дорожный просвет, мм	471



www.sinotechmach.ru
sales@sinotechmach.ru

8 800 200 27 76

8 495 198 42 05

Звонок по России бесплатный

- **СЕРВИС**

Цеховой и выездной | 24/7 | Зона покрытия – вся Россия

- **ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ**

Подберём, привезём, заменим

- **НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

Раскрываем весь потенциал Вашей техники

- **ГАРАНТИЙНОЕ И ПОСТГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

Проведём сами и научим Вас

- **ДИЛЕР**

Более 15 лет в индустрии | Стандарты работы с техникой мировых брендов

- **ПРОИЗВОДИТЕЛЬ**

Национальный научно-исследовательский институт тяжёлой промышленности |
Совместные предприятия с всемирно известными производителями строительной техники

- **ЛИЗИНГ**

Дополнительная скидка при покупке по программе «СИНОТЕХ Финанс»

- **ЦЕНА**

Вы останетесь довольны

ООО «СИНОТЕХ Машинери» — официальный дилер техники SINOMACH в России

Юридический адрес: 129110, г. Москва, вн.тер.г.ор. муниципальный округ Мещанский, пр. Мира, д.68, стр.1А