



# ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ SINOMACH GE520H



## Масса

Эксплуатационная масса: 50 500 кг

## Вместимость ковша

Номинальная вместимость ковша с шапкой: 3,2 м<sup>3</sup>

# СИНТЕХ МАШИНЕРИ

ОБЕСПЕЧИВАЕМ СЕГОДНЯ ВАШУ УВЕРЕННОСТЬ В ЗАВТРА



Надежная усовершенствованная двухнасосная гидравлическая система с пониженным расходом, полным контролем мощности и увеличенной скоростью срабатывания.



Оснащён 8 - дюймовым, цветным, антибликовым монитором с высоким разрешением, умной системой контроля и управления, с оповещением по техническому обслуживанию, самодиагностикой неисправностей, сигнализацией и другими функциями.



Двигатель Cummins обеспечивает высокоэффективную работу экскаватора при оптимальном потреблении топлива.



Алюминиевый радиатор большой емкости обеспечивает хороший теплоотвод при полной нагрузке и непрерывной работе экскаватора.

## Удобное и недорогое обслуживание

- Простота осмотра и возможность очистки фильтра.
- Долговечный фильтрующий элемент гидравлического масла.
- Простота и доступность послепродажного обслуживания.

## Надежный и стабильный ходовой механизм

- Усиленная боковая балка коробчатой формы и X-образная конструкция рамы сварены из высокопрочных и малонагруженных листов легированной стали, что обеспечивает высокую прочность ходовой рамы и устойчивость всей машины.
- Высокопрочная гусеничная лента позволяет машине выдерживать удары, вызванные высокими нагрузками при работе в тяжелых условиях.
- Увеличенное сечение боковой балки поворотной платформы повышает прочность конструкции и способствует рациональной регулировке центра тяжести для повышения устойчивости экскаватора во время работы.
- Встроенный буферный пусковой клапан делает движение и пуск более плавным и устойчивым.
- Встроенный предохранительный клапан предотвращает перегрузку.



## Технические характеристики

### Основные компоненты

ДВС	<b>Cummins (Китай)</b>
Главный насос	<b>Kawasaki (Китай)</b>
Гидромотор поворота	
Распределитель	
Гидромотор хода	<b>OK F100 (Германия)</b>

### Комплектация

Светодиодные фары	+
Защита лобового стекла	+
Кондиционер	+
Усиленная стрела	+
Усиленная рукоять	+
Усиленный ковш	+

Эксплуатационная масса, кг	50 500
Емкость ковша «с шапкой», ISO, м <sup>3</sup>	3,2
Максимальная глубина копания, мм	6 453
Двигатель	Cummins QSM-11
Экологический стандарт	Tier 3
Номинальная мощность (ISO 9249), кВт./л.с. при об/мин 2 200	280
Максимальный поток гидросистемы, л/мин	2 x 371
Скорость поворота платформы, об/мин	9,4
Скорость передвижения, (высокая/низкая), км/час	5,5 / 3,1
Ширина башмаков гусеницы, мм	600
Давление на грунт КПа (кгс/см <sup>2</sup> )	85 (0,85)
Длина стрелы, м	6,55
Длина рукояти, м	2,5
Габаритная длина, мм	11 657
Габаритная ширина, мм (гидравлически раздвигаемая рама), мм	3 340 / 3 562
Максимальная габаритная высота, мм	3 998
Минимальный дорожный просвет, мм	555



[www.sinotechmach.ru](http://www.sinotechmach.ru)  
[sales@sinotechmach.ru](mailto:sales@sinotechmach.ru)

**8 800 200 27 76**

**8 495 198 42 05**

Звонок по России бесплатный

- **СЕРВИС**

Цеховой и выездной | 24/7 | Зона покрытия – вся Россия

- **ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ**

Подберём, привезём, заменим

- **НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

Раскрываем весь потенциал Вашей техники

- **ГАРАНТИЙНОЕ И ПОСТГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

Проведём сами и научим Вас

- **ДИЛЕР**

Более 15 лет в индустрии | Стандарты работы с техникой мировых брендов

- **ПРОИЗВОДИТЕЛЬ**

Национальный научно-исследовательский институт тяжёлой промышленности |  
Совместные предприятия с всемирно известными производителями строительной техники

- **ЛИЗИНГ**

Дополнительная скидка при покупке по программе «СИНОТЕХ Финанс»

- **ЦЕНА**

Вы останетесь довольны

**ООО «СИНОТЕХ Машинери» — официальный дилер техники SINOMACH в России**

Юридический адрес: 129110, г. Москва, вн.тер.гор. муниципальный округ Мещанский, пр. Мира, д.68, стр.1А