

БУЛЬДОЗЕР
HBXG
TY165-3



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Прямой отвал с гидрперекосом	+
Трёхзубый рыхлитель	+
Кондиционер кабины	+
Светодиодные фары	+
ROPS	+

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Управление отвалом**
 Одним джойстиком с пилотным управлением, обеспечивает высокую точность, значительно снижает усилие на органах управления и облегчает работу оператора
- Гидротрансформатор**
 Высокоэффективный, одноступенчатый трёхкомпонентный
- КПП**
 3-х ступенчатая планетарная коробка передач с переключением под нагрузкой, управляемая многофункциональным контрольным клапаном.

Эксплуатационная масса (без рыхлителя), кг	17 550
Двигатель	WEICHAИ WD10G178E25
Полная мощность, кВт./л.с.	131 / 178
Отвал с гидрперекосом, ёмкость, м³	4,6
Давление на грунт, кПа	68,3
Длина опорной поверхности, мм	2 570
Ширина колеи, мм	1 880
Габаритные размеры с отвалом и однозубым рыхлителем, мм	6 336 × 3 442 × 3 450
Ширина башмаков гусеницы, мм	500
Минимальный дорожный просвет, мм	353
Ёмкость топливного бака, л	285
Страна производитель	Китай
Гарантия	12 месяцев или 2 000 м/ч

8 800 220 2 220

www.hitmachinery.ru
info@hitmachinery.ru

