

БУЛЬДОЗЕР HVXG SD7N



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Полусферический отвал (SU) с гидрперекосом	+
Одноступенчатый рыхлитель	+
Кондиционер кабины	+
Светодиодные фары	+
ROPS	+

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Модульная конструкция**
 Облегчает монтаж и демонтаж
- Основная рама**
 Рассчитана на высокие скручивающие, изгибающие и ударные нагрузки
- Гидротрансформатор**
 Одноступенчатый с делителем крутящего момента
- КПП**
 3-х ступенчатая, переключаемая под нагрузкой, управляемая многофункциональным контрольным клапаном

Эксплуатационная масса(с рыхлителем), кг	28 700
Двигатель	Cummins NTA855-C280S10
Полная мощность, кВт./л.с.	185 / 250
Отвал полу-универсальный, ёмкость, м³	8,4
Давление на грунт, кПа	74,9
Длина опорной поверхности, мм	3 158
Ширина колеи, мм	1 980
Габаритные размеры с отвалом и однозубым рыхлителем, мм	7 737 × 3 552 × 3 402
Ширина башмаков гусеницы, мм	560
Минимальный дорожный просвет, мм	404
Ёмкость топливного бака, л	450
Страна производитель	Китай
Гарантия	12 месяцев или 2 000 м / ч

8 800 220 2 220

www.hitmachinery.ru
info@hitmachinery.ru

