



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Полусферический отвал (SU) с гидрперекосом	+
Одноступенчатый рыхлитель	+
Кондиционер кабины	+
Светодиодные фары	+
ROPS	+

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Модульная конструкция**
Облегчает монтаж и демонтаж
- Основная рама**
Рассчитана на высокие скручивающие, изгибающие и ударные нагрузки
- Ходовая часть**
Полностью поддрессоренная, имеет по одному поддерживающему и восемь опорных катков с каждой стороны
- КПП**
3-х ступенчатая, переключаемая под нагрузкой, оснащена муфтами большого диаметра с масляным охлаждением

Эксплуатационная масса (с рыхлителем), кг	37 300
Двигатель	Cummins NTA855-C360S10
Полная мощность, кВт./л.с.	257 / 350
Отвал полу-универсальный, ёмкость, м³	11,24
Давление на грунт, кПа	93
Длина опорной поверхности, мм	3 252
Ширина колеи, мм	2 083
Габаритные размеры с отвалом и однозубым рыхлителем, мм	7 930 × 3 937 × 3 549
Ширина башмаков гусеницы, мм	560
Минимальный дорожный просвет, мм	556
Ёмкость топливного бака, л	625
Страна производитель	Китай
Гарантия	12 месяцев или 2 000 м / ч

8 800 220 2 220

www.hitmachinery.ru
info@hitmachinery.ru

